

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterharslak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing zwart RAL 9005; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife easy24; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI2 (Part 303, 304), Slave-sigitaal; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 4m naar 14m; Detectiebereik: max. D=20m; Compatibiliteit van het systeem: easy23, centrale DALI2-controller; DALI-systeemvermogen: 6mA; Systeemuitbreiding: easy24; Toepassing: Industrie, Logistiek, Gangen, Garages; Functie: Bewegingsdetectie, Daglichtregeling. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19150700244
EAN-nummer	4020863466009
CBS-code	85365080
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	easy24
Netspanning	230V/50Hz

MECHANIEK



Kleur behuizing	zwart RAL 9005
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 95mm x 88mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp

Maten

	L	B	H	Lengte	Breedte	Hoogte
L	765 mm					
B		95 mm				
H			88 mm			

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19150700244>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI2 (Part 303, 304), Slave-siginaal
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	4m naar 14m
Compatibiliteit van het systeem	easy23, centrale DALI2-controller
DALI-systeemvermogen	6mA
Systeemuitbreiding	easy24
Toepassing	Industrie, Logistiek, Gangen, Garages
Functie	Bewegingsdetectie, Daglichtregeling



DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	5m	10m	14m
Ø max. zittend[S]	-	-	-
Ø max. radiaal[R]	11m	14,5m	-
Ø max. tangentieel[T]	34,5m	28m	20m

