

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterharslak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife flex39; Regiolux Classificatie: netlife flex; Stuursignaal: DALI2-broadcast, Draadloos; Aantal voorschakelapparaten (max): 32; Communicatie: Bluetooth; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 5m naar 16m; Detectiebereik: max. 30m x 19m; App Naam: Casambi; Compatibiliteit van het systeem: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hint: kan in een netwerk worden geïntegreerd met andere controllers; Systeemuuitbreiding: flex37; Toepassing: Industrie, Logistiek; Functie: Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19150700390
EAN-nummer	4020863469338
CBS-code	85365080
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	flex39
Netspanning	230V/50Hz

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 102mm x 99mm
Gewicht (netto)	1.5kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp

Maten

L	765 mm	Lengte
B	102 mm	Breedte
H	99 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19150700390>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife flex
Stuursignaal	DALI2-broadcast, Draadloos
Aantal voorschakelapparaten (max)	32
Communicatie	Bluetooth
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	5m naar 16m
App Naam	Casambi
Compatibiliteit van het systeem	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Hint	kan in een netwerk worden geïntegreerd met andere controllers
Systeemuitbreiding	flex37
Toepassing	Industrie, Logistiek
Functie	Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling

DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	14m	16m
Ø max. zittend[S]	-	-
Ø max. radiaal[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentieel[T]	30x19m	30x19m

