

universeel-draagrail - Universele flexibele draagrail, stroomaftakking om de 767,5 mm, voor armatuurunitmodule /750, /1500 en /2250

Draagrail torsiebestendig van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; Universal - draagrail te gebruiken voor lichtbanden voor alle beschermingsgraden van IP20 tot IP64; Kleur behuizing zwart RAL 9005; . Hittebestendige doorvoerbedrading met individuele draden in de fabriek gemonteerd. Inclusief 1 stroomaftakking voor elektrische verbinding van de armatuurunit, in module 750. Met push-aansluiting aan het uiteinde van de draagrail voor snelle elektrische aansluiting van extra draagrails. 2 uitbreekopeningen aan de bovenzijde maken voeding direct via de draagrail mogelijk. Adapter voor inkomende voeding en naar keuze draagrail inclusief uitgaande voeding nodig. Montagetoebehoren zoals railkopschotten en verbinders apart bestellen. Op aanvraag is een halogeenvrije bedrading beschikbaar.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19287501104
EAN-nummer	4020863383825
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20/40/54/64, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Bedrading	7x2.5mm ²
-----------	----------------------

MECHANIEK

Kleur behuizing	zwart RAL 9005
Maten (LxBxH/DxH)	767.5mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	0.875kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp, Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem., Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Pendelmontagerail installatie op staalkabel

Maten

L	767.5 mm	Lengte
B	63 mm	Breedte
H	46 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19287501104>

