

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife IP 54

Armatuurunit van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garanderen een goede bescherming tegen corrosie; bevestiging zonder gereedschap met geïntegreerde draaisluitingen voor de snelle montage in de draagrail. Geïntegreerde kopschotten van kunststof met afdichtlippen en een rondom gesloten afdichting tot draagrail voor beschermingsgraad tot IP54. Voor integratie van sensoren en regelapparaat in de lichtband; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife easy15; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI2-broadcast; Ondersteunde DALI onderdelen: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); DALI-uitgang nom.: 80mA; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passive infrared; Montagehoogte (min/max): 2m naar 10m; Detectiebereik: max. D=34m; Afstandsbediening: 84506028100; Afstandsbediening optioneel: 84506021200 +App; App Naam: B.E.G. One; Systeemuuitbreiding: easy19; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Industrie, Klaslokalen, Nevenruimtes, Logistiek, Garages; Functie: Daglichtregeling, Handmatig dimmen, Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Aanwezigheidsdetectie. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19152700150
EAN-nummer	4020863421480
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 54, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	easy15
Netspanning	230V/50Hz

## MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 110mm x 107mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp

## Maten

L	765 mm	Lengte
B	110 mm	Breedte
H	107 mm	Hoogte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19152700150>



## LC SYSTEM

## KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI2-broadcast
Ondersteunde DALI onderdelen	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
DALI-uitgang nom.	80mA
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	2m naar 10m
Afstandsbediening	84506028100
Afstandsbediening optioneel	84506021200 +App
App Naam	B.E.G. One
Systeemuitbreiding	easy19
Toepassing	Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Industrie, Klaslokalen, Nevenruimtes, Logistiek, Garages
Functie	Daglichtregeling, Handmatig dimmen, Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Aanwezigheidsdetectie

## DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	3m	10m
Ø max. zittend[S]	6,4m	-
Ø max. radiaal[R]	8m	-
Ø max. tangentieel[T]	24m	34m

