

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife IP 54

Armatuurunit van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garanderen een goede bescherming tegen corrosie; bevestiging zonder gereedschap met geïntegreerde draaisluitingen voor de snelle montage in de draagrail. Geïntegreerde kopschotten van kunststof met afdichtlippen en een rondom gesloten afdichting tot draagrail voor beschermingsgraad tot IP54. Voor integratie van sensoren en regelapparaat in de lichtband; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife easy20; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: Slave-sigitaal; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 5m naar 16m; Detectiebereik: max. 30m x 19m; Compatibiliteit van het systeem: easy07; easy12; Systeemitbreiding: easy20; Toepassing: Industrie, Logistiek, Garages, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. De easy 20-functiemodules kunnen worden gecombineerd met de SRT-draagrail met doorvoerbedrading 5x2,5 / 6x1,5 mm<sup>2</sup>. netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19152700200
EAN-nummer	4020863421503
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 54, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	easy20
Netspanning	230V/50Hz

## MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 102mm x 99mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montagewijze	Montage draagrailstelsel, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp

## Maten

L	765 mm	Lengte
B	102 mm	Breedte
H	99 mm	Hoogte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19152700200>



## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	Slave-sigitaal
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	5m naar 16m
Compatibiliteit van het systeem	easy07; easy12
Systeemuitbreiding	easy20
Toepassing	Industrie, Logistiek, Garages, Gangen
Functie	Bewegingsdetectie

### DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	14m	16m
Ø max. zittend[S]	-	-
Ø max. radiaal[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentieel[T]	30x19m	30x19m

