

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife IP 54

Armatuurunit van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garanderen een goede bescherming tegen corrosie; bevestiging zonder gereedschap met geïntegreerde draaisluitingen voor de snelle montage in de draagrail. Geïntegreerde kopschotten van kunststof met afdichtlippen en een rondom gesloten afdichting tot draagrail voor beschermingsgraad tot IP54. Voor integratie van sensoren en regelapparaat in de lichtband; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; . Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife flex37; Regiolux Classificatie: netlife flex; Stuursignaal: Draadloos; Communicatie: Bluetooth; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 5m naar 16m; Detectiebereik: max. 30m x 19m; App Naam: Casambi; Compatibiliteit van het systeem: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hint: kan in een netwerk worden geïntegreerd met andere controllers; Systeemuitbreiding: flex37, flex39; Toepassing: Industrie, Logistiek; Functie: Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. netlife-flex; configureerbare draadloze systemen; projectplanning door klanten of Regiolux; gemakkelijke installatie; uitgebreide functies en variabele instellingen van extra functies; eenvoudige inbedrijfstelling via app; uitgebreide connectiviteit

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19152700370
EAN-nummer	4020863421572
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 54, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	flex37
Netspanning	230V/50Hz

## MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 110mm x 99mm
Gewicht (netto)	1.2kg
Montagewijze	Montage draagrailstelsel, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp

## Maten

L	765 mm	Lengte
B	110 mm	Breedte
H	99 mm	Hoogte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19152700370>



## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife flex
Stuursignaal	Draadloos
Communicatie	Bluetooth
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	5m naar 16m
App Naam	Casambi
Compatibiliteit van het systeem	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Hint	kan in een netwerk worden geïntegreerd met andere controllers
Systeemuitbreiding	flex37, flex39
Toepassing	Industrie, Logistiek
Functie	Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling



### DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	14m	16m
Ø max. zittend[S]	-	-
Ø max. radiaal[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentieel[T]	30x19m	30x19m

