

Led-armatuurunit variabel functiemodule veiligheidsarmatuur safe IP 54 - Enkele LED-lensoptiek - direct asymmetrisch stralend

Armatuurunit van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garanderen een goede bescherming tegen corrosie; bevestiging zonder gereedschap met geïntegreerde draaisluitingen voor de snelle montage in de draagrail. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct asymmetrisch stralend middels Enkele LED-lensoptiek, Enkele lens 90° draaibaar, UGR (4h/8h) 35.2. Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met 5-polig snelmontage-stekkerdeel met vrije fasevoorkeuze; met noodverlichtingsaccu 3h; met automatische zelftestfunctie; armatuurstatus via zichtbare, tweekleurige status-led in de armatuur (NL-B3S); Lichtstroom in noodverlichtingbedrijf 197 lm. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Bestelnummer | 19072002000 |
| EAN-nummer | 4020863420544 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 54, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 (5°C bis 25°C) |
| Omgevingstemperatuur | ta 5°C naar 25°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---------------------|--|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver noodlicht 3h met automatische zelftest (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 4W |
| Netspanning | 230V/50Hz |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 70 / 6000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 7SDCM |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG2 |
| Nominale lichtstroom | 197lm |
| Nominale lichtstroom-Noodbedrijf | 197lm |
| Lichtopbrengst | 49lm/W |
| Stralingshoek | 45° (C0) / 125° (C90) |
| UGR dw./l. | 29.8 / 35.2 |

MECHANIEK


| | |
|-------------------------------|---|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 765mm x 55mm x 35mm |
| Gewicht (netto) | 0.85kg |
| Zwenk- en draaibereik (x/y/z) | 0° / 0° / 90° |
| Montagewijze | Montage draagrailstelsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp |

Maten

| | | |
|---|--------|---------|
| L | 765 mm | Lengte |
| B | 55 mm | Breedte |
| H | 35 mm | Hoogte |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19072002000>



| | |
|------------|---------------|
| Referentie | LED 200lm 760 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 93 % / 7 % |
| UGR dw./l. | 29.8 / 35.2 |

