

Sporthalarmatuur - Individual.Lens.Optic - direct diep-/breedstralend

Gepoedercoate plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, met stevige stalen kopschotten, achterkant van de behuizing met geïntegreerde moeren voor bevestiging van toebehoren voor plafondmontage en externe kettingophanging. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diep-/breedstralend middels Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof, UGR (4h/8h) 19.4. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 2,3m lange aansluitkabel 3x1,0mm². Beschermings- en montage toebehoren voor vrije horizontale of gekantelde en gedraaide montage en voor elektrische aansluiting op de SDT-rail, SDGU SOH universele montageapparaatdrager, moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37430124130
EAN-nummer	4020863339655
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 40, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, F, Balveiligheid, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (20°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta 20°C naar 35°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK


Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	98W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	7 stuks/B10, 12 stuks/B16, 12 stuks/C10, 20 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	D

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	14589lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Lichtopbrengst	149lm/W
Stralingshoek	80° (C0) / 80° (C90)
UGR dw./l.	19.1 / 19.4

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	688mm x 340mm x 59mm
Gewicht (netto)	6.4kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	261mm/0mm
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Enkele installatie aan het plafond, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Montage op montagerail aan plafond
Montage-draaihoek	30° max. lengteas+dwarsas/montage met toebehoren hoek, ketting en 40° max. dwarsas/montage met toebehoren aan de draagrail

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/37430124130>


Referentie	LED 14600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	19.1 / 19.4



Maten

L	688 mm	Lengte
B	340 mm	Breedte
H	59 mm	Hoogte
A1	655 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A4	235 mm	Montageafstand (breedte)
X	261 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de Y-as (dwars)

