

Draagrail - Universele draagrail, stroomaftakking om de 1535 mm, voor armatuurunitmodule /1500

Draagrail torsiebestendig van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; Universal - draagrail te gebruiken voor lichtbanden voor alle beschermingsgraden van IP20 tot IP64; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; . Vlakbandkabel in de fabriek gemonteerd en op snelmontage-busdeel bedraad.. Aansluit- en montage toebehoren zoals railkopschotten en connectoren moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|--------------|--|
| Bestelnummer | 18262580100 |
| EAN-nummer | 4020863035847 |
| CBS-code | 94059900 |
| Kenmerken | IP 20/40/54/64, Beschermingsklasse I, Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|-----------|----------------------|
| Bedrading | 5x2.5mm ² |
|-----------|----------------------|

MECHANIEK

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 3070mm x 63mm x 46mm |
| Gewicht (netto) | 3.3kg |
| Montagewijze | Montage draagrailsysteem |

Maten

| | | |
|---|---------|---------|
| L | 3070 mm | Lengte |
| B | 63 mm | Breedte |
| H | 46 mm | Hoogte |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18262580100>

