

Spot - MIRO-SILVER® Reflector gefacetteerd hoogglans - direct diepstralend

LED-stroomrailspot, compacte spot van drukgegoten aluminium met driver stijlvol geïntegreerd in de scharnierarm, behuizing gepoedercoat. Kleur behuizing zwart RAL 9005; Lichtverdeling direct diepstralend via hoogglans-gefacetteerde reflector van hoogwaardig MIRO-SILVER aluminium met een reflectiewaarde van 99,8%; veiligheidsglas helder; Elektronische LED driver geïntegreerd. Aansluiting via DPSN 3-fasen-spanningsrailadapter. Armatuur inclusief LED en drivers. Verwisselbare reflector 30°/40°/60°-100/110/144 als toebehoren leverbaar. Voor stroomrailsysteem Regiolux DPS/DPSN/DPSNA. Compatibel voor alle ONETRACK 3~railsystemen van Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Bestelnummer                | 37512034134   |
| EAN-nummer                  | 4020863368013   |
| CBS-code                    | 94051190  |
| Kenmerken                   | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP<br>65° < 1500, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02  |
| Omgevingstemperatuur        | ta 25°C   |
| Garantieperiode             | 5 jaren   |

**ELEKTROTECHNIEK**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties   | 36W                            |
| Netspanning         | 230V/50Hz                      |

**LICHTTECHNIEK**


|                      |  |
|----------------------|--|
| Uitvoering           | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 1900K |
| Nominale lichtstroom | 2400lm   |
| LED Levensduur       | 50000h L80/B50 (Tq 25°C)                       |
| Lichtopbrengst       | 67lm/W   |
| Stralingshoek        | 30°  |
| UGR dw./l.           | 16.0 / 16.0 (30° reflector)                    |

**MECHANIEK**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Kleur behuizing               | zwart RAL 9005   |
| Maten (LxBxH/DxH)             | 110mm x 180mm x 254mm  |
| Gewicht (netto)               | 1.2kg  |
| Zwenk- en draaibereik (x/y/z) | + 90° / 0° / 350°  |
| Montagewijze                  | Stroomrailmontage, Structuur hanglamp,<br>Lichtstructuur aan het plafond |

**Maten**

|    |        |  |
|----|--------|--|
| L  | 110 mm | Lengte                                       |
| B  | 180 mm | Breedte                                      |
| H  | 254 mm | Hoogte                                       |
| KL | 133 mm | Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten  |
| KB | 42 mm  | Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten |
| KH | 53 mm  | Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten  |

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/nl/article/37512034134>


|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Referentie | LED 2400lm 819              |
| ηLB        | 100 %                       |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %                 |
| UGR dw./l. | 16.0 / 16.0 (30° reflector) |
| BAP        | 65° < 1500cd/m²             |

