

Spot - MIRO-SILVER® Reflector gefacetteerd hoogglans - direct diepstralend

LED-spanningsrailstraler, compacte stralerunit van gegoten aluminium met thermisch geïsoleerde driverbehuizing op de scharnierende arm, behuizing gepoedercoat; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; Lichtverdeling direct diepstralend via mat gesegmenteerde reflector van hoogwaardig MIRO-SILVER aluminium; veiligheidsglas helder; Elektronische LED driver geïntegreerd. Aansluiting via Global Trac 3-fasen-spanningsrailadapter. Armatuur inclusief LED en drivers. Voor stroomrailsysteem Regiolux DPS/DPSN/DPSNA. Compatibel voor alle ONETRACK 3~railsystemen van Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Bestelnummer | 37591024135 |
| EAN-nummer | 4020863348183 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|--|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 22W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 21 stuks/B10, 34 stuks/B16, 35 stuks/C10, 57 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | E |

LICHTTECHNIEK


| | |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 90 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1 |
| Nominale lichtstroom | 2112lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B50 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 97lm/W |
| Flikkervrij | nein |
| Stralingshoek | 36° |
| UGR dw./l. | 18.0 / 18.0 |

MECHANIEK

| | |
|------------------------------|---|
| Kleur behuizing | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/ |
| Maten (LxBxH/DxH) | 75mm x 201mm x 182mm |
| Gewicht (netto) | 0.88kg |
| Zwenk- en draibereik (x/y/z) | + 90° / 0° / 350° |
| Montagewijze | Stroomrailmontage, Structuur hanglamp, Lichtstructuur aan het plafond |

Maten

| | | |
|----|--------|--|
| L | 75 mm | Lengte |
| B | 201 mm | Breedte |
| H | 182 mm | Hoogte |
| KL | 150 mm | Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten |
| KB | 51 mm | Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten |
| KH | 38 mm | Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten |

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/37591024135>


| | |
|------------------------------|----------------|
| Referentie | LED 2100lm 940 |
| η_{LB} | 100 % |
| $\Phi_{\downarrow/\uparrow}$ | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 18.0 / 18.0 |

