

Wandarmatuur - Fresnel-lens, Diffusor gesatineerd - direct asymmetrisch stralend/indirect symmetrisch stralend

Compacte armatuurbehuizing, geëxtrudeerd blank geanodiseerd aluminiumprofiel, kopschotten van gelakt aluminium spuitgietwerk, wandbevestiging via montageplaat van plaatstaal met boorgat- en kantelcompensatie voor exacte uitlijning; Kleur behuizing blank geanodiseerd aluminium; Lichtverdeling direct asymmetrisch stralend/indirect symmetrisch stralend middels Fresnel-lens. Diffusor gesatineerd van PMMA-kunststof, gesatineerde diffusor indirect stralend. LED-driver geïntegreerd. Elektrische aansluiting via 3 aparte aansluitklemmen met steekcontact.

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	42210044135
EAN-nummer	4020863325375
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, M, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	9W
Netspanning	230V/50Hz
Aardleischakelaar(s) (inschakelstroom)	100 stuks/B10, 160 stuks/B16, 120 stuks/C10, 200 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

**LICHTTECHNIEK**


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	1001lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	111lm/W

**MECHANIEK**

Kleur behuizing	blank geanodiseerd aluminium
Maten (LxBxH/DxH)	290mm x 50mm x 80mm
Gewicht (netto)	1.5kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	-95mm/0mm
Montagewijze	Wandopbouw, Meubelaanbouw

**Maten**

L	290 mm	Lengte
B	50 mm	Breedte
H	80 mm	Hoogte
A1	240 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
MH	1650 mm	Standaardmontagehoogte
X	-95 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars)

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/nl/article/42210044135>


Referentie	LED 1000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	47 % / 53 %

