

Meubel-/spiegelarmatuur - Diffusor doorschijnend - direct/indirect stralend

Behuizing geëxtrudeerd aluminium profiel, geanodiseerd, geschroefde witte kopschotten van polycarbonaat, bevestiging horizontaal of verticaal als plafond- of wandmontage mogelijk, kabelinvoer conform beschermingsgraad; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect via doorschijnende diffusor met gesatineerd oppervlak, afgeronde driehoeksprisma van polycarbonaat, opsteekbaar op behuizingprofiel; <5% flickerfree (tot 400 Hz) Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Aanwijzing over beschermingsgraad: IP53 bij plafondmontage, IP54 bij wandmontage.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|--|
| Bestelnummer | 16320644120 |
| EAN-nummer | 4020863424726 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 54, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, Gloeidraadtest 850 °C, F, D, MM, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK06 (-10°C bis 35°C) |
| Omgevingstemperatuur | ta -10°C naar 35°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 8W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 45 stuks/B10, 73 stuks/B16, 71 stuks/C10, 113 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG0 |
| Nominale lichtstroom | 1145lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 35°C/zie montagehandleiding) |
| Lichtopbrengst | 137lm/W |

MECHANIEK


| | |
|----------------------|--|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 600mm x 81mm x 91mm |
| Gewicht (netto) | 1.4kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 215mm/0mm |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond, Meubelaanbouw, Wandopbouw |

Maten

| | | |
|----|--------|--|
| L | 600 mm | Lengte |
| B | 81 mm | Breedte |
| H | 91 mm | Hoogte |
| A1 | 450 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| X | 215 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte) |
| Y | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/16320644120>



| | |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 1100lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 79 % / 21 % |
| BAP | 65° < 3000cd/m² |

