

Staande armatuur - Diffusor micro-prismatisch onder/helder boven - direct/indirect stralend

Ultravlakke armatuurkop; geëxtrudeerd aluminiumprofiel, blank geanodiseerd, staander van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, blank geanodiseerd, zwarte schakelaar ingebouwd aan de binnenzijde van de staander, LED apart schakelbaar - direct/indirect; zeer stabiele voet; Kleur behuizing blank geanodiseerd aluminium; Lichtverdeling direct/indirect stralend, direct lichtaandeel 13%, indirect lichtaandeel 87%; verblindingsvrij direct licht via micro-prismatische lens van PMMA en heldere PMMA-lens voor indirect licht; voor beeldschermwerkplekken, rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1. Aansluitkabel 2,85 m, zwart, met randaardstekker. Zandgegoten voet ook in witaluminium op aanvraag beschikbaar.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	43711304175
EAN-nummer	4020863330799
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (2 stuks)
Systeemprestaties	100W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	12 stuks/B10, 19 stuks/B16, 20 stuks/C10, 32 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	15816lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	159lm/W

## MECHANIEK


Kleur behuizing	blank geanodiseerd aluminium
Maten (LxBxH/DxH)	680mm x 330mm x 1950mm
Gewicht (netto)	18.42kg
Montagewijze	Staande montage

## Maten

L	680 mm	Lengte
B	330 mm	Breedte
H	1950 mm	Hoogte
MH	1950 mm	Standaardmontagehoogte
KL	680 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	330 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	30 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
FL	490 mm	Lengte lampvoet
FB	380 mm	Breedte lampvoet

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/43711304175>



Referentie  
ηLB  
Φ ↓/↑  
BAP

LED 15700lm 840  
100 %  
14 % / 86 %  
65° < 3000cd/m²

