

Armatuur met hogere beschermingsgraad/opbouwarmatuur - Diffusor mat - direct/indirect stralend

Behuizing van gespoten polycarbonaat, doorschijnend met gepatenteerd labyrintprofiel, zonder extra afdichting (verouderingsbestendig), twee aan de buitenkant geplaatste bevestigingsklemmen van V2A, verschuifbaar voor boorgategalisatie, clipvrije kapbevestiging, stootvastheid > 6 Nm; behuizingsoppervlak eenvoudig te reinigen; Kleur behuizing doorschijnend; Lichtverdeling direct/indirect stralend middels Diffusor mat, verblindingsbescherming door diffuus stralende coating in satiné optiek, UGR (4h/8h) 21.3. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact..

## KARAKTERISTIEKEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer                 | 52610096680   |
| EAN-nummer                   | 4020863363322   |
| CBS-code                     | 94051140  |
| Kenmerken                    | IP 55, Beschermingsklasse I, F, D,<br>HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC,<br>Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03  |
| Omgevingstemperatuur         | ta 25°C   |
| Bijzondere eigenschappen     | Ready for IoT   |
| Garantieperiode              | 5 jaren   |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)     |

## ELEKTROTECHNIEK

|  |  |
|--|--|
| Voorschakelapparaat                    | Elektronische driver DALI2 (1 stuks)                   |
| Systeemprestaties                      | 47W  |
| Netspanning                            | 230V/50Hz  |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 33 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron    | C  |

## LICHTTECHNIEK

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI $\geq 80$ / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM   |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1   |
| Nominale lichtstroom                  | 6584lm  |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                            |
| Lichtopbrengst                        | 141lm/W   |
| UGR dw./l.                            | 21.3 / 20.5   |

## MECHANIEK


|                   |   |
|-------------------|---|
| Kleur behuizing   | doorschijnend   |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1563mm x 158mm x 76mm   |
| Gewicht (netto)   | 2.75kg  |
| Montagewijze      | Enkele installatie aan het plafond, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem. |

## Maten

|    |         |   |
|----|---------|---|
| L  | 1563 mm | Lengte                                  |
| B  | 158 mm  | Breedte                                 |
| H  | 76 mm   | Hoogte                                  |
| A1 | 800 mm  | Montageafstand bij enkelvoudige montage |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/52610096680>



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Referentie          | LED 6600lm 840 |
| $\eta_{LB}$         | 100 %          |
| $\Phi_{d/\uparrow}$ | 87 % / 13 %    |
| UGR dw./l.          | 21.3 / 20.5    |

