

Armatuur met hogere beschermingsgraad/pendelarmatuur - Diffusor mat - direct/indirect stralend

Behuizing van gespoten polycarbonaat, doorschijnend met gepatenteerd labyrintprofiel, zonder extra afdichting (verouderingsbestendig), twee aan de buitenkant geplaatste bevestigingsklemmen van V2A, verschuifbaar voor boorgategalisatie, clipvrije kapbevestiging, stootvastheid > 6 Nm; behuizingsoppervlak eenvoudig te reinigen; Kleur behuizing doorschijnend; Lichtverdeling direct/indirect stralend middels Diffusor mat, Verblindingsreductie door diffuus stralende coating in satiné optiek, UGR (4h/8h) 21.3. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Inclusief complete in hoogte verstelbare pendelset Ophanging inbegrepen. Pendellengte max. 1900mm. Complete in hoogte verstelbare pendelset met baldakijn en geïntegreerde lichtregeling als toebehoren apart verkrijgbaar.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	52620096680
EAN-nummer	4020863363346
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 55, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	47W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 33 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	6584lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	141lm/W
UGR dw./l.	21.3 / 20.5

MECHANIEK


Kleur behuizing	doorschijnend
Maten (LxBxH/DxH)	1563mm x 158mm x 76mm
Gewicht (netto)	3.08kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage

Maten

L	1563 mm	Lengte
B	158 mm	Breedte
H	76 mm	Hoogte
A1	800 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
P min	150 mm	Minimale pendellengte
P max	1900 mm	Maximale pendellengte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/52620096680>



Referentie	LED 6600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR dw./l.	21.3 / 20.5

