

Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor opaal - direct stralend/indirect voor plafondverlichting - slagvast

Behuizing met glad oppervlak van polycarbonaat, kopschotten wit. Kabelinvoer aan kopse kant met Drehfix snelsluiting; met klikvergrendeling aan de zijkant. Kleur behuizing wit overeenkomstig RAL 9003; Lichtverdeling direct stralend/indirect voor plafondverlichting middels Diffusor opaal van Polycarbonaat, UGR (4h/8h) 26.1. Inclusief multilumen-driver met 4 instelbare verlichtingsvermogens; flickering < 5%;. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Klem voor 5x0,75 - 5x2,5 mm², doorvoerbedrading; met een kleurtemperatuurschakelaar (CCT2) voor het omschakelen van de lichtkleur 830/865, de lichtkleur 865 is vooraf ingesteld. Bevestigingsclips en ophangbeugels worden meegeleverd. Zwenkbevestigingsbeugel SBB, apart bestellen.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	50211514100
EAN-nummer	4020863495122
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (-20°C bis 40°C)
Omgevingstemperatuur	ta -20°C naar 40°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK


Voorschakelapparaat	Elektronische multilumen-driver, 4-stappen (1 stuks)
Bedrading	5x2.5mm ² , doorvoerbedrading, steekcontact voor 5x1,5mm ²
Systeemprestaties	18W-11W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	55 stuks/B10, 88 stuks/B16, 55 stuks/C10, 88 stuks/C16

LICHTTECHNIEK



Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K+6500K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Nominale lichtstroom/schakelstappen	2400lm/865/18W, 2100lm/865/16W, 1800lm/865/13W, 1500lm/865/11W, 2300lm/830/18W, 2000lm/830/16W, 1700lm/830/13W, 1400lm/830/11W
LED Levensduur	70000h L80/B10 (Tq 40°C), 85000h L80/B50 (Tq 40°C), 100000h L80/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	126lm/W-133lm/W
UGR dw./l.	26.1 / 23.3 (865LF/18W)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/50211514100>



Referentie	LED 2400lm/865/18W
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR dw./l.	26.1 / 23.3



MECHANIEK

Kleur behuizing	wit overeenkomstig RAL 9003
Maten (LxBxH/DxH)	600mm x 80mm x 73mm
Gewicht (netto)	0.75kg
Kabelinvoer KE	aan voorkant
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage, Wandopbouw, Wand-lichtbandmontage, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting.

Maten

L	600 mm	Lengte
B	80 mm	Breedte
H	73 mm	Hoogte
A1	400 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	275 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
A4	300 mm	Montageafstand (breedte)
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte)
Y	300 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars)

