

Buislamp - Diffusor opaal - direct stralend - slagvast, Doorvoerbedrading

Plafond-wand en pendelmontage; behuizing van PMMA, kapbevestigingsclips en voorkappen van roestvrij staal, kopzijdige voor het beschermingstype geschikte kabelinvoeren met kabelschroefverbinding M20; Kleur behuizing opaalwit/roestvrij staal; Lichtverdeling direct stralend middels Diffusor opaal van PMMA-kunststof, ronde PMMA kap, met opaal glad oppervlak, UGR (4h/8h) 24.8. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem in Quick Connect-versie. doorvoerbedrading. Flexibel durch frei positionierbare Schnellmontageschellen;

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	50695454111
EAN-nummer	4020863494378
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 65/69K, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE, DLG
Schokbestendighedsgraad IK	IK03 (-25°C), IK06 (40°C)
Omgevingstemperatuur	ta -25°C naar 40°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

**ELEKTROTECHNIEK**


Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Bedrading	3x2.5mm <sup>2</sup>
Systeemprestaties	48W
Netspanning	230V/50Hz
Aardleischakelaar(s) (inschakelstroom)	20 stuks/B10, 32 stuks/B16, 34 stuks/C10, 54 stuks/C16

**LICHTTECHNIEK**


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Nominale lichtstroom	7666lm
LED Levensduur	75000h L80/B10 (Tq 40°C), 95000h L80/B50 (Tq 40°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	160lm/W
UGR dw./l.	24.8 / 23.2

**MECHANIEK**

Kleur behuizing	opaalwit/roestvrij staal
Maten (LxBxH/DxH)	70mm x 1490mm
Gewicht (netto)	1.94kg
Kabelinvoer KE	aan voorkant
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Montage op montagerail aan plafond

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/nl/article/50695454111>


Referentie	LED 7700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	91 % / 9 %
UGR dw./l.	24.8 / 23.2



**Maten**

H	1490 mm	Hoogte
D	70 mm	Diameter
A1	900 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	675 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
A4	1200 mm	Montageafstand (breedte)
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte)
Y	750 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars)

