

System netlife flex; projektowanie samodzielne lub przez Regiolux; prosty montaż; rozbudowane funkcje i zmienne ustawienia; uruchomienie samodzielne lub przez Regiolux za pomocą aplikacji lub oprogramowania

## CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife flex
Sygnal sterujący	DALI-broadcast, tryb bezprzewodowy
Liczba Sterownik (maks)	15
Komunikacja	Bluetooth
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 12m
App miano	Hytronik Koolmesh
Kompatybilność systemu	easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56
Wskazówka	Możliwość połączenia w sieć z innymi sterownikami tego samego typu
Rozbudowa systemu	flex56
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Hole, Pomieszczenia gospodarcze
Czynność	Wykrywanie ruchu, Funkcja korytarza, Guided Light, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego, HCL (tylko z oprawami DT8), Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie



## OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	12m
Ø maks.siedzenia[S]	-
Ø maks.radialna[R]	12m
Ø maks.styczne[T]	16m

