

Downlight do nabudowania - Dyfuzor opalizujący - bezpośredni szerokostrumieniowy

Obudowa natynkowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium polakierowanego na kolor biały RAL 9016, ze sterownikiem połączonym kablami, gotowym do użytku. Płyta szybkiego montażu z szybkozłączem Snapfix i linką montażową; Kolor korpusu biały; Bezpośredni szerokostrumieniowy rozsył światła za pomocą rozpraszającego opalizującego dyfuzora.

Wbudowany sterownik LED połączony kablami z oprawą, gotowy do użytku. Przyłącze elektryczne poprzez 5 pojedynczych zacisków ze stykami wtykowymi. Nadaje się do okablowania przelotowego. Inne kolory dostępne na zamówienie.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	37693116640
Numer EAN	4020863472895
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata

## ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	28W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	20 szt./B10, 30 szt./B16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	D

## TECHNIKA ŚWIETLNA

Wypożalenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 3000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG0
Nominalny strumień świetlny	2703lm
Trwałość LED	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	95lm/W
Kąt rozsyłu światła	110°
UGR pop./pod.	27.4 / 27.4

## MECHANIKA


Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	230mm x 115mm
Masa (netto)	3.15kg
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

## Wymiary

H	115 mm	Wysokość
D	230 mm	Średnica

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/37693116640>



Odnośnik	LED 2700lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	27.4 / 27.4

