

Sterownik

Sterownik DALI do zabudowy w oprawie lub wnęce. Sterownik do uwarunkowanej światłem dziennym i obecnością regulacji maksymalnie 32 zasilaczami DALI, podłączenie dalszych czujników światła i obecności; domyślne tryby funkcji w celu uproszczenia konfigurowania; możliwość indywidualnego dopasowania za pomocą parametrów funkcji z poziomu pilota na podczerwień; automatyczne i ręczne podawanie wartości zadanej regulacji; funkcja wypalania 100 h do lamp niskoprężnych; obsługa za pomocą standardowych przycisków i pilota na podczerwień; korpus przewidziany do zabudowy we wnękach, takich jak sufity podwieszane lub także w korpusie oprawy.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84501039100
Numer EAN	4020863291519
Numer taryfy celnej	90328900
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności II, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	220-240V/50-60Hz
Sygnal sterujący	DALI-broadcast

MECHANIKA

Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	118mm x 30mm x 21mm
Masa (netto)	0.05kg
Rodzaj montażu	Montaż w materiałach o pustych przestrzeniach

Wymiary

L	118 mm	Długość
B	30 mm	Szerokość
H	21 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/84501039100>



LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	DALI-broadcast
Liczba Sterownik (maks)	32
Komunikacja	przewodowe
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 5m
Pilot zdalnego sterowania	84501041200
Opcja zdalnego sterowania	84501042100
Zastosowanie	Biuro, Pomieszczenia gospodarcze, Sale konferencyjne, Sale lekcyjne, Hole
Czynność	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie obecności, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego, Ręczne ściemnianie, Funkcja korytarza



OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	2,5m	3,5m	5m
Ø maks.siedzenia[S]	3,3m	5m	-
Ø maks.radialna[R]	5,3m	7m	7m
Ø maks.styczne[T]	-	-	-

