

Sterownik, Tableau

Bluetooth 5.0 Touch Panel. Montaż ścienny / w puszcze elektroinstalacyjnej, IP20; napięcie robocze 220–240 V AC 50/60Hz; przyciski do rozjaśniania/ściemniania, barwa ciepła/zimna, włączanie/wyłączanie, 4 sceny, automatyka i HCL; podświetlenie przycisków, wibracyjna/akustyczna sygnalizacja naciśnięcia, możliwość regulacji; możliwość połączenia w sieć z innymi urządzeniami sieci Bluetooth 5 SIG; konfiguracja przez Bluetooth w aplikacji Koolmesh

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84504025200
Numer EAN	4020863431779
Numer taryfy celnej	85176200
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności II, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	220-240V/50-60Hz
Sygnal sterujący	Tryb bezprzewodowy

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	86mm x 86mm x 35.6mm
Masa (netto)	0.1kg
Rodzaj montażu	Montaż wbudowanych gniazd wtykowych

Wymiary

L	86 mm	Długość
B	86 mm	Szerokość
H	35.6 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/84504025200>