

Akcesoria - Dekoracyjne zawieszenie linkowe z plafonem w kształcie walca

Podsufitka prostokątna L=317 mm biały beskidzki, plafon w kształcie walca metalowy, 2 linki D=1,2 L= 1900; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016/biały; . Light Control: netlife flex10X; Regiolux Klasyfikacja: netlife flex; Sygnał sterujący: DALI, tryb bezprzewodowy; Liczba Sterownik (maks): 32; Komunikacja: Bluetooth; App miano: Casambi, 4remote BT; Kompatybilność systemu: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Wskazówka: Kompatybilność z Casambi; Zastosowanie: Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Handel detaliczny, Przemysł, Logistyka, Hole, Garaże, Sale lekcyjne; Czynność: Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Guided Light*, HCL (tylko z oprawami DT8), Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego*, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices. zestaw do zawieszania z wbudowanym odbiornikiem Obsługa i konfigurowanie za pomocą aplikacji Casambi.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	91101125121
Numer EAN	4020863422890
Numer taryfy celnej	94059900
Znak jakości	Indoor, CE

ELEKTROTECHNIKA

Okablowanie	5x0.75mm ²
-------------	-----------------------

MECHANIKA



Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016/biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	317mm x 44.5mm x 39mm
Masa (netto)	0.58kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy zwieszakowy, Montaż pasm świetlnych zwieszakowych

Wymiary

L	317 mm	Długość
B	44.5 mm	Szerokość
H	39 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/91101125121>



LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife flex
Sygnal sterujący	DALI, tryb bezprzewodowy
Liczba Sterownik (maks)	32
Komunikacja	Bluetooth
App miano	Casambi, 4remote BT
Kompatybilność systemu	easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Wskazówka	Kompatybilność z Casambi
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Handel detaliczny, Przemysł, Logistyka, Hole, Garaże, Sale lekcyjne
Czynność	Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Guided Light*, HCL (tylko z oprawami DT8), Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego*, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices

