

Akcesoria - Zawieszenie linowe

Podsufitka prostokątna L=317 mm, plafon w kształcie walca metalowy, 2 linki D=1,2 mm L=1900 mm, 2 linki poprzeczne L=120 mm, przezroczysty przewód przyłączeniowy Kolor korpusu srebrnoszary/przezroczysty; Light Control: netlife flex10L; Regiolum Klasyfikacja: netlife flex; Sygnał sterujący: DALI, tryb bezprzewodowy; Liczba Sterownik (maks): 5; Komunikacja: Bluetooth; App miano: Casambi, 4remote BT; Kompatybilność systemu: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Wskazówka: Kompatybilność z Casambi; Zastosowanie: Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Handel detaliczny, Hole, Garaże, Sale lekcyjne, Obiekty sportowe; Czynność: Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Guided Light*, HCL (tylko z oprawami DT8), Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices. Zestaw do zawieszania z wbudowanym odbiornikiem, kanciastą podsufitką, jednoczęściowym stalowym zawieszem linkowym z przewodem przyłączeniowym 5x0,75 mm², pasujący do opraw zwieszakowych z zasilaczami DALI. Ze sterownikiem bezprzewodowym basicDIM do DALI DT6, DT8 do hokał, procube, cubus LED, lens basic. Obsługa i konfigurowanie za pomocą aplikacji Casambi.

CHARAKTERYSTYKA

| | |
|---------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 91231025135 |
| Numer EAN | 4020863377794 |
| Numer taryfy celnej | 94059900 |
| Znak jakości | Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIKA

| | |
|-------------|-----------------------|
| Okablowanie | 5x0.75mm ² |
|-------------|-----------------------|

MECHANIKA


| | |
|-----------------------|---|
| Kolor obudowy | srebrnoszary/przezroczysty |
| Wymiary (DxSzxW/ŚrxW) | 317mm x 44.5mm x 39mm |
| Masa (netto) | 0.6kg |
| Rodzaj montażu | Montaż pojedynczy zwieszakowy, Montaż pasm świetlnych zwieszakowych, Konstrukcja lampy wiszącej |

Wymiary

| | | |
|---|---------|-----------|
| L | 317 mm | Długość |
| B | 44.5 mm | Szerokość |
| H | 39 mm | Wysokość |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/91231025135>



LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

| | |
|-------------------------|---|
| Regiolux Klasyfikacja | netlife flex |
| Sygnal sterujący | DALI, tryb bezprzewodowy |
| Liczba Sterownik (maks) | 5 |
| Komunikacja | Bluetooth |
| App miano | Casambi, 4remote BT |
| Kompatybilność systemu | flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39 |
| Wskazówka | Kompatybilność z Casambi |
| Zastosowanie | Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Handel detaliczny, Hotele, Garaże, Sale lekcyjne, Obiekty sportowe |
| Czynność | Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Guided Light*, HCL (tylko z oprawami DT8), Wykrywanie obecności*, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie, *only by auxiliary devices |

