

Oprawa rynienkowa/do nabudowania - Dyfuzor opalizujący - bezpośrednie rozsyłanie - Odporność na uderzenia

Korpus oprawy z blachy stalowej o krawędziach w kształcie trapezu, białe boki czołowe z poliwęglanu, wpusty kablowe w pobliżu środka oprawy, mocowanie rynienki na zapadki; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni, rozproszony rozsył światła za pomocą biało-opalizującego profilu rynienkowego z poliwęglanu, wypukłego, z umieszczonymi wewnątrz pryzmatami wzdłużnymi; białe, nasadowe boki czołowe z poliwęglanu, odporne na promienie UV; Przyłącze elektryczne poprzez 3-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi.. Cały zestaw LPA-PS do montażu zwieszakowego należy zamówić osobno.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	21662224181
Numer EAN	4020863354504
Numer taryfy celnej	94051140
Znak jakości	IP 44, Klasa ochronności I, F, HACCP DIN10500/Żywność/IFS-przydatność do zastosowania/BRC, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK06
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata

## ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik (1 szt.)
Moc systemowa	37W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	9 szt./B10, 16 szt./B16, 15 szt./C10, 27 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

## TECHNIKA ŚWIETLNA

Wypożyczenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 3000K
Nominalny strumień świetlny	3946lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	107lm/W
UGR pop./pod.	21.3 / 20.7

## MECHANIKA


Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1204mm x 218mm x 80mm
Masa (netto)	2.75kg
Włot kabla KE (X/Y)	0mm/0mm
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa, Montaż pojedynczy zwieszakowy, Montaż ścienny natynkowy

## Wymiary

L	1204 mm	Długość
B	218 mm	Szerokość
H	80 mm	Wysokość
A1	900 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
A3	454 mm	Odstęp mocowań pomiędzy oprawami w ustawieniu w paśmie świetlnym
X	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi X (wzdłuż)
Y	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi Y (w poprz)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/21662224181>



Odnosiłnik	LED 3900lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	95 % / 5 %
UGR pop./pod.	21.3 / 20.7

