

Oprawa ścienna - Dyfuzor oszroniony - Rozsył bezpośredni/pośredni w celu rozjaśnienia ściany - z równomiernym przenikaniem światła przez boczne wloty światła LED

Płaski korpus oprawy, aluminiowy profil wytłaczany naturalnie anodowany, widoczna wysokość montażowa 42 mm; boki czołowe i części boczne z naturalnie anodowanego aluminium z ciągłą szczeliną wzdłużną, zaokrąglony w kierunku przodu oprawy. Kolor korpusu aluminium anodowane; Rozsył światła Rozsył bezpośredni/pośredni w celu rozjaśnienia ściany poprzez Dyfuzor oszroniony, Made of PMMA, homogeneous light emission through lateral LED light coupling and aluminium reflector fitted on top of it in a highly reflective white coating, with micro perforation for easy wall lighting. Wbudowany sterownik LED. Przyłącze elektryczne i przyłącze przewodu sterującego poprzez 5-biegunowe zaciski przyłączeniowe ze stykami wtykowymi.. Klipsy mocujące do łatwego montażu naściennego znajdują się w zestawie.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	43611046615
Numer EAN	4020863314782
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata

## ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	24W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	13 szt./B10, 24 szt./B16, 25 szt./C10, 40 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

## TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Nominalny strumień świetlny	2695lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	114lm/W

## MECHANIKA


Kolor obudowy	aluminium anodowane
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	635mm x 330mm x 42mm
Masa (netto)	4.15kg
Włot kabla KE (X/Y)	0mm/0mm
Rodzaj montażu	Montaż ścienny natynkowy, Pojedyncza instalacja sufitowa

## Wymiary

L	635 mm	Długość
B	330 mm	Szerokość
H	42 mm	Wysokość
W	330 mm	Odległość od ściany
A1	548 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
MH	1650 mm	Standardowa wysokość montażu
X	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi X (wzdłuż)
Y	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi Y (w poprz)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/43611046615>



Odnośnik  
ηLB  
Φ ↓/↑

LED 2600lm 840  
100 %  
84 % / 16 %

