

Promiennik - MIRO-SILVER® Odbłyśnik fazowany wysokopołytkowy - bezpośredni wąskostrumieniowy

Promiennik LED do szyny prądowej, niewielki moduł promiennika z odlewane go ciśnieniowo aluminium ze sterownikiem estetycznie wbudowanym w ramieniu przegubowym, korpus malowany proszkowo. Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Rozsył światła bezpośredni wąskostrumieniowy poprzez MIRO-SILVER® Odbłyśnik fazowany wysokopołytkowy z MIRO-SILVER aluminium, Bezpośredni wąskostrumieniowy rozsył światła za pomocą wysokopołytkowego fazowanego odbłyśnika z wysokowydajnego aluminium współczynnika odbicia 99,8%, szybka ze szkła hartowanego przezroczysta, UGR (4H/8H) 17.6. Wbudowany elektroniczny sterownik LED; Przyłączy poprzez 3-fazowy adapter szyny prądowej DPSN. Oprawa łącznie z LED i sterownikiem. Odbłyśnik zamienny 30°/40°/60°-100/110/144 jest dostępny jako akcesoria. Do systemu szyn prądowych Regiolux DPS/DPSN/DPSNA. Kompatybilność ze wszystkimi systemami szyn 3~ ONETRACK firm Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	37512054130
Numer EAN	4020863348084
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik (1 szt.)
Moc systemowa	35W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	14 szt./B10, 24 szt./B16, 24 szt./C10, 40 szt./C16

TECHNIKA ŚWIETLNA


Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 90 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	3790lm
Trwałość LED	50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	108lm/W
Bez migotania	<5% @ 100Hz
Kąt rozsyłu światła	30°
UGR pop./pod.	17.6 / 17.6 (Odbłyśnik 30°)

MECHANIKA



Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	110mm x 180mm x 254mm
Masa (netto)	1.2kg
Zakres wychylenia i obrotu (x/y/z)	+ 90° / 0° / 350°
Rodzaj montażu	Montaż szyn prądowych, Konstrukcja lampy wiszącej, Sufitowa konstrukcja oświetleniowa

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/37512054130>



Odbłyśnik	LED 3800lm 940
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	17.6 / 17.6 (Odbłyśnik 30°)



Wymiary

L	110 mm	Długość
B	180 mm	Szerokość
H	254 mm	Wysokość
KL	133 mm	Długość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KB	42 mm	Szerokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
KH	53 mm	Wysokość głowicy oprawy oświetleniowej lub skrzynki na zasilacze
