

## Szyna prądowa

Trójfazowa szyna prądowa z wytłoczonego profilu aluminiowego, maks. 16 A z przewodami sterującymi DALI, możliwość skrócenia szyny na dowolną długość. Kolor korpusu srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006; . Pasuje do opraw z 3-fazowym adapterem szyny prądowej firm Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel i 5-fazowym adapterem szyny prądowej (DALI) firm Regiolux, Global Trac.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	37644310105
Numer EAN	4020863468676
Numer taryfy celnej	94059900
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, Indoor, CE

## ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	230V/50Hz
-------------------	-----------

## MECHANIKA

Kolor obudowy	srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	3000mm x 31.4mm x 37.8mm
Głębokość montażu	0mm [VA]
Masa (netto)	3.4kg
Rodzaj montażu	Montaż szyn prądowych, Konstrukcja lampy wiszącej, Sufitowa konstrukcja oświetleniowa, Montaż pasm świetlnych zwieszakowych, Instalacja listew przysufitowych

## Wymiary

L	3000 mm	Długość
B	31.4 mm	Szerokość
H	37.8 mm	Wysokość
Et(VA)	0 mm	Minimalny odstęp od sufitu (ukryty asymetryczny)
Et(PD)	0 mm	Minimalny odstęp od sufitu (sufit panelowy)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/37644310105>

