

reloUP

Downlight en saillie

Des ambitions
indémoudables



REGIOLUX

relo-UP

Downlight en saillie



Spécificités

- Downlights classiques pour une pose élégante au plafond
- Plaque de montage rapide avec raccord rapide Snapfix
- Boîtier robuste en fonte, pilote avec branchement prêt à fonctionner
- Câblage de liaison

Domaines d'application

- Cages d'escaliers, couloirs
- Salles de repos et chambres d'hôtels
- Espaces bien-être, salles de soins
- Foyers et réceptions
- Zones d'attente
- Locaux annexes

Détails pratiques pour la plaque de montage :
raccord rapide Snapfix et câble de retenue



relo-UP	Équipement	Ballast	DxH	Référence	lm/W	P _{sys} [W]
relo-up-RDAS-O/140	LED 1000 830	ET	140 x 115	3769 1114 140	73	13.8
		DALI2 ¹⁾	140 x 115	3769 1116 640	73	13.8
	LED 1100 840	ET	140 x 115	3769 1104 140	82	13.8
		DALI2 ¹⁾	140 x 115	3769 1106 640	82	13.8
relo-up-RDAS-O/190	LED 1700 830	ET	190 x 120	3769 2114 140	86	19.8
		DALI2 ¹⁾	190 x 120	3769 2116 640	86	19.8
	LED 1900 840	ET	190 x 120	3769 2104 140	97	19.8
		DALI2 ¹⁾	190 x 120	3769 2106 640	97	19.8
relo-up-RDAS-O/230	LED 2700 830	ET	230 x 115	3769 3114 140	95	28.4
		DALI2 ¹⁾	230 x 115	3769 3116 640	95	28.4
	LED 3000 840	ET	230 x 115	3769 3104 140	107	28.4
		DALI2 ¹⁾	230 x 115	3769 3106 640	107	28.4

¹⁾Luminaires adaptés à l'IdO (Internet des objets) :

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

REGIOLUX

Regiolux @ Social Media

