

reloUP

Anbau-Downlight


Anspruch
zeitlos erfüllen



REGIOLUX

relo-UP

Anbau-Downlight



Highlights

- Klassische Downlights für stilvollen Deckenanbau
- Schnellmontageplatte mit Snapfix-Schnellverschluss
- Robustes Druckgussgehäuse, Treiber betriebsfähig verdrahtet
- Durchgangsverdrahtung

Anwendungsbereiche

- Treppenhäuser, Flure
- Ruheräume und Gästezimmer
- Wellnessräume, Behandlungsräume
- Foyers und Lobbies
- Wartezonen
- Nebenräume

Praktische Details für die Montageplatte:
Snapfix-Schnellverschluss und Fangseil



relo-UP	Bestückung	Betriebsgerät	DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P _{sys} [W]	€ exkl. MwSt.
relo-up-RDAS-O/140	LED 1000 830	ET	140 x 115	3769 1114 140	73	13.8	95,70
		DALI2 ¹⁾	140 x 115	3769 1116 640	73	13.8	145,20
	LED 1100 840	ET	140 x 115	3769 1104 140	82	13.8	95,70
		DALI2 ¹⁾	140 x 115	3769 1106 640	82	13.8	145,20
relo-up-RDAS-O/190	LED 1700 830	ET	190 x 120	3769 2114 140	86	19.8	121,00
		DALI2 ¹⁾	190 x 120	3769 2116 640	86	19.8	170,50
	LED 1900 840	ET	190 x 120	3769 2104 140	97	19.8	121,00
		DALI2 ¹⁾	190 x 120	3769 2106 640	97	19.8	170,50
relo-up-RDAS-O/230	LED 2700 830	ET	230 x 115	3769 3114 140	95	28.4	161,70
		DALI2 ¹⁾	230 x 115	3769 3116 640	95	28.4	211,20
	LED 3000 840	ET	230 x 115	3769 3104 140	107	28.4	161,70
		DALI2 ¹⁾	230 x 115	3769 3106 640	107	28.4	211,20

¹⁾Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

12/22 MA/digi Änderungen vorbehalten

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

REGIOLUX

Regiolux @ Social Media

