

встраиваемые даунлайты - Однолинзовый объектив/TriZone - прямой широконаправленный свет - IP 54

Корпус из стального листа, с покровным кольцом из алюминия, отлитого под давлением, лакировка RAL 9016 (обычный белый цвет). С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-25мм. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой широконаправленный свет через Однолинзовый объектив/TriZone из пластмасса, TriZone-Lens, UGR (4H/8H) 24.8. Внешний драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через присоединительный провод длиной 0,5м, 4x0,5мм². С кольцом Changy-SR для модернизации (принадлежность) можно делать вырезы в потолке размером 230-300мм.

параметры

номер заказа	36511066610
код EAN	4020863477692
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 54/20, класс защиты II, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	43W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	4016lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C/Покрывать теплоизоляцией нельзя!)
светоотдача светильников	94lm/W
Угол излучения	85°
UGR поп./вдоль	24.8 / 24.8

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/36511066610>



Ссылка	LED 4000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	24.8 / 24.8



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	246mm x 128.5mm
Глубина	122mm
Потолочная система	потолки с вырезами [AD], подвесные панельные потолки [PD], модуль 100/200
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	229mm
глубина встройки	165mm [AD]
вес (нетто)	1.92kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

размеры

H	128.5 mm	Высота
D	246 mm	Диаметр
T	122 mm	Глубина
DA	229 mm	Сечение, диаметр
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	25 mm	Максимальная толщина потолка
E(AD)	165 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
KL	144 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	75 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KN	25 mm	Высота головки светильника или коробки балласта