

встраиваемые даунлайты - Отражатель зеркальный - прямой широконаправленный свет

Корпус из стального листа, с покровным кольцом, отлитым из алюминия под давлением, лакировка цвета RAL 9016 (обычный белый); соединен с драйвером до эксплуатационной готовности. С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-25мм. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой широконаправленный свет через Отражатель зеркальный из чистойшей алюминий, отражатель штучного анодирования. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 17.3. Внешний драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. With the Changy-SR VW accessory refurbishment ring, a ceiling cut-out of 230-300mm is possible.

параметры

| | |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа | 36940314120 |
| код EAN | 4020863352425 |
| номер таможенного тарифа | 94051190 |
| Знак прохождения контроля | IP 20, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем 65° < 1000, F, Indoor, CE |
| Степень ударпрочности IK | IK02 |
| Температура окружения | ta 25°C |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

электротехника


| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Балласт | Электронный драйвер (1 штука) |
| Мощность системы | 10W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| класс энергосбережения/Источник света | D |

Оптика


| | |
|---|---|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG1 |
| Номинальный световой поток | 1293lm |
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 135lm/W |
| Угол излучения | 80° |
| UGR поп./вдоль | 17.3 / 17.3 |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/36940314120>



| | |
|------------------------|-----------------|
| Ссылка | LED 1200lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR поп./вдоль дисплей | 17.3 / 17.3 |
| | 65° < 1000cd/m² |



Механика

| | |
|-----------------------------|---|
| цвет корпуса | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 246mm x 113mm |
| Глубина | 108mm |
| Потолочная система | потолки с вырезами [AD], подвесные панельные потолки [PD], модуль 100/200 |
| вырез в потолке (ДxШ/диам.) | 229mm |
| глубина встройки | 165mm [AD] |
| вес (нетто) | 0.72kg |
| Вид монтажа | настенная установка отдельных светильников |

размеры

| | | |
|--------|--------|---|
| H | 113 mm | Высота |
| D | 246 mm | Диаметр |
| T | 108 mm | Глубина |
| DA | 229 mm | Сечение, диаметр |
| DS min | 10 mm | Минимальная толщина потолка |
| DS max | 25 mm | Максимальная толщина потолка |
| Et(AD) | 165 mm | Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом) |
| KL | 157 mm | Длина головки светильника или коробки балласта |
| KB | 67 mm | Ширина головки светильника или коробки балласта |
| KH | 30 mm | Высота головки светильника или коробки балласта |

