

встраиваемые даунлайты - Отражатель зеркальный - прямой широконаправленный свет

Корпус из стального листа, с покровным кольцом, отлитым из алюминия под давлением, лакировка цвета RAL 9016 (обычный белый); соединен с драйвером до эксплуатационной готовности. С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-25мм. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой широконаправленный свет через Отражатель зеркальный из чистойшей алюминий, отражатель штучного анодирования. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.7. Внешний блок питания соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.; с батареей дежурного освещения на 3ч.; состояние светильника - по видимому светодиоду (NL-B3); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 311 lm. With the Changy-SR VW accessory refurbishment ring, a ceiling cut-out of 230-300mm is possible.

параметры


номер заказа	36940337720
код EAN	4020863361021
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем 65° < 1000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер, дежурное освещение 3ч. (1 штука)
Мощность системы	16W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	14 штук/B10, 24 штук/B16, 24 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/36940337720>



Ссылка	LED 1800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	18.7 / 18.7
	65° < 1000cd/m²



Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	1939lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	311lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	124lm/W
Угол излучения	80°
UGR поп./вдоль	18.7 / 18.7

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	246mm x 113mm
Глубина	108mm
Потолочная система	потолки с вырезами (AD), подвесные панельные потолки [PD], модуль 100/200
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	229mm
глубина встройки	165mm [AD]
вес (нетто)	2.48kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

размеры

H	113 mm	Высота
D	246 mm	Диаметр
T	108 mm	Глубина
DA	229 mm	Сечение, диаметр
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	25 mm	Максимальная толщина потолка
E(AD)	165 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
KL	242 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	162 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	53 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

