

встраиваемые даунлайты - Отражатель зеркальный - прямой широконаправленный свет

Корпус из стального листа, с покровным кольцом, отлитым из алюминия под давлением, лакировка цвета RAL 9016 (обычный белый); соединен с драйвером до эксплуатационной готовности. С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-25мм. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой широконаправленный свет через Отражатель зеркальный из чистойшей алюминий, отражатель штучного анодирования. $65^\circ < 1000$ кд/м² в соответствии с действующим стандартом DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 20.1. Внешний блок питания соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.; с батареей дежурного освещения на 3ч.; состояние светильника - по видимому светодиоду (NL-B3); Strumień światlny w trybie oświetlenia awaryjnego 369 lm. With the Changy-SR VW accessory refurbishment ring, a ceiling cut-out of 230-300mm is possible.

параметры

номер заказа	36940357720
код EAN	4020863361014
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем $65^\circ < 1000$, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер, дежурное освещение 3ч. (1 штука)
Мощность системы	23W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	14 штук/B10, 24 штук/B16, 24 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	2863lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	369lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	124lm/W
Угол излучения	80°
UGR поп./вдоль	20.1 / 20.1

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/36940357720>



Ссылка	LED 2900lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	20.1 / 20.1
	$65^\circ < 1000$ cd/m ²



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	246mm x 117mm
Глубина	113mm
Потолочная система	потолки с вырезами [AD], подвесные панельные потолки [PD], модуль 100/200
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	229mm
глубина встройки	165mm [AD]
вес (нетто)	2.48kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

размеры

H	117 mm	Высота
D	246 mm	Диаметр
T	113 mm	Глубина
DA	229 mm	Сечение, диаметр
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	25 mm	Максимальная толщина потолка
Et(AD)	165 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
KL	242 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	162 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	53 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

