

Набор для накладной установки - рассеиватель микропризматический - прямой свет

Стальная рама для накладной установки на потолке и алюминиевый корпус светильника с белым напылением. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет через рассеиватель микропризматический из ПММА. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 3000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.5. Внешний светодиодный драйвер. Гибкий провод длиной 40см к светильнику со штекерной системой, проводка готова к включению. Светильник «panella» и рама для накладной установки.

параметры

номер заказа

60154034150+60150005100

номер таможенного тарифа

94051190

Знак прохождения контроля

IP 20, класс защиты II,
для рабочих мест за
дисплеем 65°<3000, F,
Indoor, CE

Государственные программы поддержки

BEG - государственные
субсидии для
энергосберегающих
зданий (действительна
только для Германии)

электротехника

Балласт

Электронный драйвер (1 штука)

Мощность системы

29W

сетевое напряжение

230V/50Hz

Оптика

Оснастка

LED, цветопередача/оттенок света
CRI ≥ 80 / 4000K

Номинальный световой поток

4115lm

Срок службы LED

50000h L80/B10

светоотдача светильников

140lm/W

UGR поп./вдоль

18.5 / 18.1

Механика

цвет корпуса

белый стандартный для электротехники RAL
9016

размеры (LxWxH/DxH)

627mm x 627mm x 47mm

Глубина

47mm

вес (нетто)

6.49kg

Вид монтажа


Потолочная одиночная установка

размеры

размеры	значение	описание
L	627 mm	Длина
W	627 mm	Ширина
H	47 mm	Высота
T	47 mm	Глубина
KL	144 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KW	42 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	29 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60154034150+60150005100>



Ссылка	значение
LED 3800lm 840	LED 3800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	18.5 / 18.1
	65° < 3000cd/m²

