

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Круглый светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковый системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель матовый из пластмасса ПММА, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет, UGR (4H/8H) 22.8. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта; с батареей дежурного освещения на 3ч.; состояние светильника - по видимому светодиоду (NL-B3); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 198 lm.

параметры

номер заказа	21906324180
код EAN	4020863394296
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (10°C bis 30°C)
Температура окружения	ta 10°C в 30°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный драйвер, дежурное освещение 3ч. (1 штука)
Мощность системы	23W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	2659lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	198lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
светоотдача светильников	118lm/W
UGR поп./вдоль	22.7 / 22.8

Механика



цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/DxH)	380mm x 69mm
вес (нетто)	2.06kg
Кабельный ввод KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/21906324180>



Ссылка	LED 2700lm 830
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	85 % / 15 %
UGR поп./вдоль	22.7 / 22.8



размеры

H	69 mm	Высота
D	380 mm	Диаметр
A1	208 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	180 mm	alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк
