

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет

Круглый корпус светильника из стального листа глубокой вытяжки; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель опаловый из акрилового стекла, матовая, гладкая поверхность; круглый бомбированный плафон из акрилового стекла. $65^\circ < 3000 \text{ кд/м}^2$ в соответствии с действующим стандартом DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 20.5. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта..

параметры

| | |
|---------------------------|--|
| номер заказа | 25310124110 |
| код EAN | 4020863333967 |
| номер таможенного тарифа | 94051140 |
| Знак прохождения контроля | IP 40, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем $65^\circ < 3000$, испытания на воспламенение 650°C , F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK02 |
| Температура окружения | $t_a 25^\circ\text{C}$ |
| Гарантийный срок | 5 лет |

электротехника

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Балласт | Электронный драйвер (1 штука) |
| Мощность системы | 18W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| класс энергосбережения/Источник света | D |

Оптика

| | |
|---|--|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Номинальный световой поток | 2143lm |
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 ($T_q 25^\circ\text{C}$) |
| светоотдача светильников | 116lm/W |
| UGR поп./вдоль | 20.5 / 20.5 |

Механика


| | |
|---------------------|--|
| цвет корпуса | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 373mm x 125mm |
| вес (нетто) | 1.4kg |
| Кабельный ввод KE | см. Руководство по монтажу |
| Вид монтажа | Потолочная одиночная установка, установка на стене |

размеры

| | | |
|---------------|--------|--|
| H | 125 mm | Высота |
| D | 373 mm | Диаметр |
| A1 | 272 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке |
| A1 alternativ | 232 mm | alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/25310124110>



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ссылка | LED 2100lm 830 |
| η_{LB} | 100 % |
| $\Phi \downarrow/\uparrow$ | 86 % / 14 % |
| UGR поп./вдоль дисплей | 20.5 / 20.5 |
| | $65^\circ < 3000\text{cd/m}^2$ |

