

принадлежности - встраиваемая рама

Рама для встройки светильника для стерильных помещений aduna Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Рама для встройки aduna 600

параметры

номер заказа	62169000100
код EAN	4020863448982
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	Indoor, CE

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	625mm x 625mm x 88mm
Потолочная система	потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	607mm x 607mm
глубина встройки	400mm [AD]; 400mm [s-TS] min
вес (нетто)	3.4kg
Вид монтажа	Встройка в потолки стерильных помещений, настенная установка отдельных светильников

размеры

L	625 mm	Длина
B	625 mm	Ширина
H	88 mm	Высота
A1	496 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	536 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A4	294 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
DA(L)	607 mm	Сечение, длина
DA(B)	607 mm	Сечение, ширина
Et(min)	400 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим)
Et(AD)	400 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
MLTS1	625 mm	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль)
MLTS_1/2	625	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль) 1/2

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/62169000100>

