

принадлежности - управляющее устройство - модуль «netlife» для pirola

Корпус из поликарбоната с гладкой поверхностью. Ввод для проводов на торце, с байонетным затвором «Drehfix»; боковая щелчковая задвижка. Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Light Control: netlife flex10X; Regiolux Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI, радио; Номерной балласт (макс): 32; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Casambi, 4remote BT; Совместимость системы: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; указание: совместимость с Casambi; приложение: офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, промышленность, логистика, коридоры, гаражи, классные комнаты; Функция: Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей. Контроллерный модуль для pirola DALI.

параметры

номер заказа	50119001100
код EAN	4020863391110
номер таможенного тарифа	85365080
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK08 (0°C bis 45°C)
Температура окружения	та 0°C в 45°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Мощность системы	2W
сетевое напряжение	230V/50Hz

Оптика

Срок службы LED	50000h (Tq 45°C)
-----------------	------------------

Механика


цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/DxH)	100mm x 87mm x 66mm
вес (нетто)	0.25kg
Кабельный ввод KE	на торцевой стороне
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене, Узел крепления маятниковой рейки на цепи

размеры

L	100 mm	Длина
В	87 mm	Ширина
Н	66 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/50119001100>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife flex
Управляющий сигнал	DALI, радио
Номерной балласт (макс)	32
коммуникация	Bluetooth
Название приложения	Casambi, 4remote BT
Совместимость системы	easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
указание	совместимость с Casambi
приложение	офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, промышленность, логистика, коридоры, гаражи, классные комнаты
Функция	Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей

