

принадлежности - управляющее устройство+датчик - модуль «netlife» для worker

Цвет корпуса белый; Light Control: netlife easy12; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 1100VA; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 5m в 16m; Область обнаружения: макс. 30м x 19м; Пульт дистанционного управления: 84506006100; Пульт дистанционного управления опционально: 84506021200 +App; Название приложения: V.E.G. One; Расширение системы: easy20; приложение: коридоры, гаражи, промышленность, логистика; Функция: Распознавание движения, включение.

параметры

номер заказа	37290007100
код EAN	4020863343249
номер таможенного тарифа	90328900
Знак прохождения контроля	IP 54, Indoor, CE

электротехника

сетевое напряжение	230V/50Hz
--------------------	-----------

Механика


цвет корпуса	белый
размеры (LxWxH/DxH)	110mm x 110mm x 145mm
вес (нетто)	1kg
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, Узел крепления маятниковой рейки на цепи

размеры

L	110 mm	Длина
В	110 mm	Ширина
Н	145 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37290007100>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	1100VA
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	5m в 16m
Пульт дистанционного управления	84506006100
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App
Название приложения	B.E.G. One
Расширение системы	easy20
приложение	коридоры, гаражи, промышленность, логистика
Функция	Распознавание движения, включение

Область обнаружения

Монтажная высота	14m	16m
Ø макс. посадки[S]	-	-
Ø макс. радиальный[R]	30x19m	30x19m
Ø макс. тангенциальный[T]	30x19m	30x19m

