

Датчик

Датчик света и присутствия людей для встройки в потолок и светильники. Датчик света и присутствия людей с возможностью настройки радиуса обнаружения. Предназначен для встройки в потолок или в светильники при подключении к контрольному аппарату DALIeco Control. Датчик света и присутствия, по отдельности включаемый и выключаемый через дистанционный пульт. Двухцветный светодиодный дисплей. Настраиваемый радиус распознавания движения. Монтажная высота: 2...5 м. Рабочая область датчика света: 20...800 лкс (измерено на датчике). Встроенный инфракрасный приемник сигналов пульта дистанционного управления. Подключение через контактное гнездо 4p4c (RJ10) с защитой от неверной полярности.

параметры

номер заказа	84501040100
код EAN	4020863291526
номер таможенного тарифа	85176200
Знак прохождения контроля	IP 20, CE

Механика

цвет корпуса	серый
размеры (LxWxH/DxH)	48mm x 15mm x 17mm
вес (нетто)	0.01kg
Вид монтажа	встройка корпуса

размеры

L	48 mm	Длина
W	15 mm	Ширина
H	17 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/84501040100>

LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	DALI-broadcast
Номерной балласт (макс)	32
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 5m
Пульт дистанционного управления	84501041200
Пульт дистанционного управления опционально	84501042100
приложение	офис, побочные помещения, помещения для переговоров, классные комнаты, коридоры

Функция	Распознавание движения, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование, коридорная функция
---------	---

Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	3,5m	5m
Ø макс. посадки[S]	3,3m	5m	-
Ø макс. радиальный[R]	5,3m	7m	7m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	-	-

