

Контроллер

Управляющий аппарат DALI для встройки в светильники и полые пространства. Блок управления для регулирования макс. 32 балластов DALI в зависимости от дневного света и присутствия людей. Можно подключать дополнительные датчики света и присутствия. Для упрощения пользования функциональные режимы predeterminedены заранее. Возможна индивидуальная адаптация функциональных параметров с помощью инфракрасного дистанционного пульта управления. Требуемая величина задается вручную или автоматически. Функция 100-часовой приработки для люминесцентных ламп низкого давления. Управление осуществляется стандартным кнопочным устройством и инфракрасным пультом ДУ. Корпус рассчитан на встройку в полые пространства, такие как подвесные потолки, а также корпуса светильников.

параметры

номер заказа	84501039100
код EAN	4020863291519
номер таможенного тарифа	90328900
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты II, CE

электротехника

сетевое напряжение	220-240V/50-60Hz
Управляющий сигнал	DALI-broadcast

Механика

размеры (LxWxH/DxH)	118mm x 30mm x 21mm
вес (нетто)	0.05kg
Вид монтажа	установка в полем пространстве

размеры

L	118 mm	Длина
B	30 mm	Ширина
H	21 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/84501039100>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	DALI-broadcast
Номерной балласт (макс)	32
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 5m
Пульт дистанционного управления	84501041200
Пульт дистанционного управления опционально	84501042100
приложение	офис, побочные помещения, помещения для переговоров, классные комнаты, коридоры

Функция

Распознавание движения, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование, коридорная функция

Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	3,5m	5m
Ø макс. посадки[S]	3,3m	5m	-
Ø макс. радиальный[R]	5,3m	7m	7m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	-	-

