

принадлежности - тросовый подвес

Прямоугольная потолочная розетка L=317мм, потолочный цилиндр из металла, 2 троса D=1,2мм L=1900мм, 2 поперечных троса L=120мм, белый присоединительный провод Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 901/ белый; . Light Control: netlife flex10L; Regiolux Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI, радио; Номерной балласт (макс): 5; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Casambi, 4remote BT; Совместимость системы: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; указание: совместимость с Casambi; приложение: офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения; Функция: Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей. Набор для подвеса со встроенным приемником, розетка с углами, одинарный подвес на стальном тросе с присоединительным проводом 5x0.75кв.мм, подходит для маятниково-подвесных светильников с балластами DALI. С контроллером basicDIM. Контроллер для DALI DT6, DT8, для hokal, procube, cubus LED, lens basic Управление и конфигурация через приложение Casambi.

параметры

номер заказа	91231025121
код EAN	4020863377787
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	Indoor, CE

электротехника

проводка	5x0.75mm ²
----------	-----------------------

Механика


цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 901/ белый
размеры (LxWxH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
вес (нетто)	0.6kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы, Структура подвесного светильника

размеры

L	317 mm	Длина
B	44.5 mm	Ширина
H	39 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/91231025121>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife flex
Управляющий сигнал	DALI, радио
Номерной балласт (макс)	5
коммуникация	Bluetooth
Название приложения	Casambi, 4remote BT
Совместимость системы	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
указание	совместимость с Casambi
приложение	офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения
Функция	Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей

