

## токоведущая шина

Трехфазный шинопровод из алюм. прессованного профиля, макс. 16А, вкл. провода для управления DALI. Допущен для установки в области движения руки (защита от прикосновения). Цвет корпуса черный RAL 9005; . Подходит для светильников с трехфазным шинопроводным адаптером (ET) производителей Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel и пятифазным шинопроводным адаптером (DALI) Regiolux и Global Trac.

## параметры

номер заказа	37644310104
код EAN	4020863468669
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, Indoor, CE

## электротехника

сетевое напряжение	230V/50Hz
--------------------	-----------

## Механика

цвет корпуса	черный RAL 9005
размеры (LxWxH/DxH)	3000mm x 31.4mm x 37.8mm
глубина встройки	0mm [VA]
вес (нетто)	3.4kg
Вид монтажа	монтаж токоведущих шин, Структура подвесного светильника, Потолочная световая конструкция, маятниково-подвесные световые полосы, Монтаж потолочных магистралей

## размеры

L	3000 mm	Длина
B	31.4 mm	Ширина
H	37.8 mm	Высота
Et(VA)	0 mm	Минимальное расстояние от потолка (скрытая несимметричная констр
Et(PD)	0 mm	Минимальное расстояние от потолка (панельный потолок)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37644310104>

