

прибородержатель IP 64 - Individual.Lens.Optic - прямой несимметричный свет - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; крепление с помощью двух встроенных нажимных затворов. Деталь оптики с прозрачным уплотнением, торцевые стороны из пластмассы, замкнутое уплотнение вокруг зазора по направлению к несущей трековой шине. Для установки на трековом шинопроводе справа или слева. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой несимметричный свет через Individual.Lens.Optic из пластмасса ПММА, Вид непрерывный, без видимых стыков. Хорошее экранирование блескости. Вид непрерывный, без видимых стыков. Единое расстояние между светодиодами, также и между таковыми на соседних платах. Расположение светодиодов в три ряда. Поверхность светонаправляющего элемента легко чистится, UGR (4H/8H) 20.4. Нагревостойкие провода, вкл. 2 фиксированные 5-полюсные штекерные детали для быстрой сборки, с выбором фаз без помощи инструментов и искателем. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	18650206600
код EAN	4020863363155
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 64, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (-20°C bis 40°C)
Температура окружения	ta -20°C в 40°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	37W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 21 штук/B16, 21 штук/C10, 35 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	6026lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 40°C)
светоотдача светильников	161lm/W
Угол излучения	20°
UGR поп./вдоль	17.1 / 20.4



DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/18650206600>



Ссылка
ηLB
Φ ↓/↑
UGR поп./вдоль

LED 6000lm 840
100 %
98 % / 2 %
17.1 / 20.4



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1531mm x 55mm x 37mm
вес (нетто)	1.9kg
Вид монтажа	сборка трековых систем

размеры

L	1531 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
н	37 mm	Высота