

прибородержатель переменный - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов, со встроенными боковыми рычажными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Светодиодный блок, длина корпуса рассчитана на сборку в световые полосы без видимых стыков. В несущей трековой шине позиционируется по-разному. Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; рассеиватели, Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель опаловый из пластмасса ПММА, С внутренними продольными призмами создает цельный вид, без стыков и неравномерностей, с подсветкой потолка., UGR (4H/8H) 24.9. Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 1 м для свободного позиционирования прибородержателя в световой полосе и 3-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободным выбором фаз. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры

номер заказа	19135004085
код EAN	4020863413522
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 10°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника



Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	42W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	6531lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	157lm/W
Угол излучения	130° (C0) / 110° (C90)
UGR поп./вдоль	24.9 / 23.4

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/19135004085>



Ссылка	LED 7500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	84 % / 16 %
UGR поп./вдоль	24.9 / 23.4



**Механика**

цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	1531mm x 63mm x 54mm
вес (нетто)	2.1kg
Вид монтажа	сборка трековых систем, Потолочная световая конструкция, Структура подвесного светильника

**размеры**

L	1531 mm	Длина
В	63 mm	Ширина
Н	54 mm	Высота