

Лампо- и прибородержатели LED функциональный излучатель spotty - переменный - корпусный отражатель граненый, высокая степень блеска - прямой узконаправленный свет

ламподержатель из оцинкованного стального профиля; поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле; с поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину; блок-прожектор из алюминия, отлитого под давлением, корпус с порошковым напылением; поворот на 350° в плоскости и разворот шарнира на 90°. В несущей трековой шине ламподержатели позиционируются по-разному. Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Распределение света прямой узконаправленный свет через корпусный отражатель граненый, высокая степень блеска из MIRO-SILVER алюминий, Безосколочное закаленное стекло, прозрачное, UGR (4H/8H) 25.5. Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 0,7 м для свободного позиционирования прибородержателя в световой полосе и 3-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободно позиционируемыми фазами. Сменный отражатель 20°/50° поставляется в виде принадлежности. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	19105504015
код EAN	4020863388714
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Температура окружения	ta 10°C в 25°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника


Балласт	Электронный драйвер (2 штуки)
Мощность системы	69W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	11 штук/B10, 17 штук/B16, 18 штук/C10, 29 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	7968lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	115lm/W
UGR поп./вдоль	25.5 / 25.5

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/19105504015>



Ссылка	LED 8000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	25.5 / 25.5



Механика**цвет корпуса**

серебристый/
белый
алюминий
RAL 9006

размеры (LxWxH/DxH)

765mm x
55mm x
201mm

вес (нетто)

2.5kg

Область разворота в плоскости и пространстве (x/y/z)

+ 90° / 0° /
335°

Вид монтажа

сборка
трековых
систем,
Потолочная
световая
конструкция,
Структура
подвесного
светильника

размеры

L	765 mm	Длина
B	55 mm	Ширина
H	201 mm	Высота

