

Лампо- и прибородержатели функциональный токоведущая шина SRGD

Ламподержательная вставка со встроенной универсальной трехфазной токоведущей шиной с DALI (полезная длина 660 мм) из оцинкованного стального профиля для комбинации общего и акцентирующего освещения; поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле; с поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Цвет корпуса черный RAL 9005; . Подключение к электросети через штатную 5-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, со свободным выбором фаз. Встроенный механизм для правильной сборки для быстрого контакта. Встроенный механизм для правильной сборки для быстрого контакта Подходит для светильников с трехфазным шинопроводным адаптером (ET) производителей Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel и пятифазным шинопроводным адаптером (DALI) Regiolux и Global Trac. Полезная длина трехфазного шинопровода с DALI позволяет установку 3-х светильников «spotty» или 5-ти «emphaga». Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	19040000014
код EAN	4020863383344
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, Indoor, CE

электротехника

сетевое напряжение	230V/NaHz
--------------------	-----------

Механика

цвет корпуса	черный RAL 9005
размеры (LxWxH/DxH)	1532mm x 55mm x 44mm
вес (нетто)	2.4kg
Вид монтажа	сборка трековых систем, Потолочная световая конструкция, Структура подвесного светильника

размеры

L	1532 mm	Длина
B	55 mm	Ширина
H	44 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/19040000014>

