

Лампо- и прибородержатели функциональный компонент управления светом netlife - переменный

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля; поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле; с двумя поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину; предназначена для встройки датчиков и управляющих элементов в световые полосы. В несущей трековой шине может располагаться по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 0,7 м для свободного позиционирования ламподержателя в световой полосе, со свободным выбором фаз. Light Control: netlife pro14; Regiolux Классификация: netlife pro; Управляющий сигнал: DALI2 (деталь 303, 304); коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2м в 5м; Область обнаружения: макс. D=20м; Совместимость системы: центральный контроллер DALI2; Мощность системы DALI: 2мА; приложение: офис, помещения для переговоров, побочные помещения, коридоры; Функция: Распознавание движения, коридорная функция, Guided Light, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки. Программируемые системы netlife pro; помощь в проектировании предоставляет Regiolux; более комплексная инсталляция; свободные функции и разнообразные настройки; визуализация; программирование и ввод в эксплуатацию; увязка в сети, в том числе беспроводные; совместимость с IoT и Cloud

параметры

номер заказа	19150700140
код EAN	4020863420704
номер таможенного тарифа	90328900
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Особые свойства	Инновативный сервис

электротехника

Балласт	pro14
---------	-------

Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	765mm x 55mm x 36mm
вес (нетто)	0.9kg
Вид монтажа	сборка трековых систем, Потолочная световая конструкция, Структура подвесного светильника

размеры

L	765 mm	Длина
W	55 mm	Ширина
H	36 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/19150700140>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife pro	
Управляющий сигнал	DALI2 (деталь 303, 304)	
коммуникация	проводное подключение	
Сенсорная техника	PIR - passive infrared	
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 5m	
Совместимость системы	центральный контроллер DALI2	
Мощность системы DALI	2mA	
приложение	офис, помещения для переговоров, побочные помещения, коридоры	
Функция	Распознавание движения, коридорная функция, Guided Light, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света	

Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	5m
Ø макс. посадки[S]	4m	-
Ø макс. радиальный[R]	6m	12m
Ø макс. тангенциальный[T]	10m	20m

