

Несущая трековая шина - Точка отбора энергии 11 полюсов

Крутильно-жесткая несущая трековая шина из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; универсальная несущая трековая шина, пригодная для световых полос всех классов защиты от IP20 до IP64; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; . Нагревостойкая сквозная проводка с отдельными проводами проложена на заводе-изготовителе. Включая 3 отвода тока для электрического соединения лампо- и прибородержателей, в модуле 2250. Одно верхнее продавливаемое отверстие сделано для запитки непосредственно через несущую трековую шину. Для отбора тока подключаются гибкие или жесткие проводов через втычные присоединительные клеммы, без инструментов. Колпачок, надеваемый на начало световой полосы, входит в комплект поставки. для SRT Несущая шина для отбора тока или запитки против направления движения

## параметры

номер заказа	19200086100
код EAN	4020863424412
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	IP 20/40/54/64, класс защиты I, Indoor, CE

## электротехника

проводка	5x2.5 / 6x1.5mm <sup>2</sup>
----------	------------------------------

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	2302mm x 63mm x 46mm
вес (нетто)	2.625kg
Вид монтажа	сборка трековых систем, Потолочная световая конструкция, Структура подвесного светильника, Установка потолочной монтажной шины, Установка потолочной монтажной рейки на Т-систему, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка маятниковой монтажной шины на стальном тросе

## размеры

L	2302 mm	Длина
В	63 mm	Ширина
Н	46 mm	Высота

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19200086100>

